

Produktspezifikation

Industriesalz unstabilisiert, sulfatarm Code-Nr. 5300

Merkmale:	Trockenes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Leichte farbliche Abweichungen sind produktionsbedingt; sie haben auf die Qualität keinen Einfluss.				
Verwendung:	Als Grund- und Hilfsstoff in der chemischen Industrie. Als Ausgangsprodukt zur Herstellung von Chlor, Natronlauge und anderen Produkten, die durch Elektrolyse von Natriumchlorid gewonnen werden.				
Zusammensetzung: (Trockensubstanz)	Natriumchlorid	NaCl	min.	99.9	%
	Wasserunlösliche Anteile		max.	0.01	%
	Sulfat	SO ₄ ²⁻	max.	150	mg/kg
	Calcium	Ca ²⁺	max.	20	mg/kg
	Magnesium	Mg ²⁺	max.	0.5	mg/kg
	Kalium	K ⁺	max.	50	mg/kg
	Eisen	Fe	max.	0.5	mg/kg
	Aluminium		max.	0.1	mg/kg
	Bromid		max.	25	mg/kg
	TOC (Total Organic Carbon)		max.	2	mg/kg
Feuchtigkeit:	Massenverlust bei 110°C	H ₂ O	max.	0.1	%
Physikalische: Eigenschaften	Schüttgewicht			1.3	t/m ³
	Körnung			0.1 – 0.9	mm
	Mittlere Korngrösse			0.4 – 0.7	mm
Lagerung:	Trocken in geschlossenen Hallen oder Silos lagern.				
	Lagertemperatur			> 5	°C
	Relative Luftfeuchtigkeit			< 70	%
	Das Salz wird nach der Herstellung rasch hart und kann deshalb nur beschränkte Zeit in konventionellen Silos gelagert und umgeschlagen werden. Aufgrund der limitierten Lager- und Transportfähigkeit ist ein Bezug nur auf Vorbestellung möglich.				
Lagerverhalten:	Die übrigen Produkteigenschaften verändern sich bei sachgerechter Lagerung nicht.				
Liefereinheit:	Auslieferung mittels Bahn oder LKW				
Rückfragen:	Schweizer Salinen AG	Postfach CH-4133 Pratteln 1			
	Tel.: + 41 (0)61 825 51 51	verkauf@saline.ch			
Zertifikate:					

