

Produktspezifikation

REOSAL® Tablettensalz Code-Nr. 4480

Merkmale: Hochreines zu Tabletten verpresstes Natriumchlorid ohne Zusatzstoffe.

Verwendung: Als Regeneriersalz für Wasserenthärtungsanlagen (Ionenaustauscher), zur elektrochemischen Erzeugung von Chlor bei der Wasserdesinfektion und zur Soleerzeugung im Lebensmittelbereich.

Das Produkt erfüllt die Reinheitsanforderungen der europäischen Normen **EN 973 (Typ A)** sowie **EN 14805 (Typ 1)** wie auch **EN 16401** und **EN 16370** für die elektrochemischen Erzeugung von Chlor bei welcher gasförmiges freies Chlor entsteht (Elektrolyseanlagen mit geteilter Elektrolysezelle – Membran oder Diaphragma). Weiter werden die Anforderungen des FAO / WHO Codex Alimentarius CXS 150-1985 eingehalten.

Das Produkt ist als Vorläufer-Substanz (Precursor) für die Herstellung von Aktivchlor zu Desinfektionszwecken zugelassen (**CPID-Nr. 563641-79, Eidgenössische Zulassungs-Nr. CHZN4762.K1**). Wird aus REOSAL® Regeneriersalz fein *in situ* Aktivchlor erzeugt, ist das MSDS zu beachten.

Zusammensetzung: (Trockensubstanz)	Natriumchlorid	NaCl	min.	99.9	%
	Wasserunlösliche Anteile		max.	500	mg/kg
	Sulfat	SO ₄ ²⁻	max.	400	mg/kg
	Calcium	Ca ²⁺	max.	20	mg/kg
	Magnesium	Mg ²⁺	max.	0.5	mg/kg
	Antimon	Sb	max.	2	mg/kg
	Arsen	As	max.	0.3	mg/kg
	Blei	Pb	max.	1.0	mg/kg
	Cadmium	Cd	max.	0.10	mg/kg
	Chrom	Cr	max.	0.5	mg/kg
	Eisen (total)	Fe	max.	0.5	mg/kg
	Kupfer	Cu	max.	2	mg/kg
	Mangan	Mn	max.	0.5	mg/kg
	Nickel	Ni	max.	0.5	mg/kg
	Quecksilber	Hg	max.	0.10	mg/kg
	Selen	Se	max.	2	mg/kg
	Bromid	Br	max.	25	mg/kg
Feuchtigkeit:	Massenverlust bei 110°C	H ₂ O	max.	0.1	%
Physikalische: Eigenschaften	Schüttgewicht			1.1 – 1.2	t/m ³
	Abmessungen (Duchmesser)			25	mm
	Höhe der Tablette			18 - 19	mm
Lagerung:	Trocken in geschlossenen Hallen oder Silos lagern.				
	Lagertemperatur			> 5	°C
	Relative Luftfeuchtigkeit			< 70	%

Bei sachgerechter Lagerung ist das Produkt unbeschränkt haltbar. Die Lagerdauer hängt hauptsächlich von den Umwelteinflüssen auf die Verpackung und von deren Zustand ab.

Zur Vermeidung von Schmutzeintrag in den Salzlösebehälter Säcke vor dem Öffnen und Umfüllen des Salzes bei Bedarf aussen reinigen

Verpackung: PP-Big Bags 500 kg, Lieferung auf Europaletten.
Liefereinheit:

Anwendungsbedingungen: Für die Erzeugung von Aktivchlor aus NaCl durch Elektrolyse dürfen nur die von den Salinen AG vermarkteten REOSAL Regeneriersalz-Tabletten oder REOSAL Regeneriersalz fein, das die EN 16401 (Qualität A), EN 14805 (Typ 1) oder EN 16370 (Qualität 1) erfüllt, verwendet werden.

Gebrauchsanweisung: Bei der Herstellung der in situ Aktivlösung muss die Konzentration von Aktivchlor gemessen werden. Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren Gerätelieferanten.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die für den jeweiligen Verwendungsbereich wirksame Verdünnung der Aktivlösung anzuwenden und die Gebrauchsanweisung des Gerätelieferanten zu befolgen. Bitte kontaktieren Sie den Gerätelieferanten, um sich über die für den jeweiligen Verwendungsbereich geeigneten Verwendungsmethoden und wirksame Dosierung zu informieren, falls diese nicht eindeutig in der Gebrauchsanleitung des Gerätelieferanten beschrieben sind.

Reosal-Regeneriersalz darf nur für die in situ Herstellung verwendet werden, d.h. die erzeugte Aktivlösung muss direkt vor Ort hergestellt und verwendet werden.

Der Umgang mit Chlorlösungen geht einher mit bestimmten konzentrationsabhängigen Gefahren. Da die Lösung vor Ort produziert wird und manchmal gelagert wird, sollte der „in situ Hersteller“ die Behälter mit den entsprechenden Gefahrenhinweisen kennzeichnen. Die in situ erzeugte Aktivlösung birgt je nach Gehalt an Aktivchlor folgende Gefahren:

Aktivchlor < 0.25 %
nicht kennzeichnungspflichtig

0.25 % ≤ Aktivchlor < 1.0 %

Piktogramme: ---
Signalwort: ---
Gefahrenhinweise: H412
Sicherheitshinweise: ---

1.0 % ≤ Aktivchlor < 2.5 %

Piktogramme: GHS07
Signalwort: ACHTUNG
Gefahrenhinweise: H315, H319, H412, EUH206
Sicherheitshinweise: P101, P102

2.5 % ≤ Aktivchlor < 3.0 %

Piktogramme: GHS07, GHS09
Signalwort: ACHTUNG
Gefahrenhinweise: H315, H319, H412, EUH206
Sicherheitshinweise: P101, P102

3.0 % ≤ Aktivchlor < 5.0 %

Piktogramme: GHS05, GHS09
Signalwort: GEFAHR
Gefahrenhinweise: H315, H318, H410, EUH206
Sicherheitshinweise: P101, P102, P280, P305+351+338+P301

5.0 % ≤ Aktivchlor < 25.0 % (mit Chlorat < 1 % und Bromat < 0.1 %)

Piktogramme: GHS05, GHS09
Signalwort: GEFAHR
Gefahrenhinweise: H290, H314, H410, EUH031
Sicherheitshinweise: P101, P102, P280, P305+351+338+P301, P405

Massnahmen für die erste Hilfe

Es liegt in der Verantwortung des Gerätelieferanten, die für die Aktivchlorlösungen relevanten Massnahmen für erste Hilfe und bei unbeabsichtigter Freisetzung in den für die Anwender bestimmten Gebrauchsanweisungen anzugeben. Wichtige Hinweise zu erste Hilfe Massnahmen für Aktivchlor sind in einem Merkblatt des BAG zu finden:

<https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/mensch-gesundheit/chemikalien/chemikalien-a-z/javelwasser.html>

Notfallauskünfte:

ToxInfo Suisse Telefon 145 oder 044 251 51 51

Rückfragen:

Schweizer Salinen AG Postfach CH-4133 Pratteln 1
Tel.: + 41 (0)61 825 51 51 verkauf@saline.ch

Zertifikate:



Certified Quality System
ISO 9001 / Reg. No. H14932

