

Spécification du produit

Sel à dégeler 0,1 en seau code n° 8445

Particularités:	Chlorure de sodium séché à grain fin (qualité technique). L'adjonction d'un anti-mottant empêche l'agglomération de ce sel et garantit un bon épandage. Les seaux pratiques de 12,5 kg sont faciles à ouvrir et ferment hermétiquement. Les seaux peuvent être réutilisés pour du sel à dégeler ou pour d'autres produits (attention: veiller à un marquage adéquat!). En l'absence de réutilisation, les seaux peuvent être éliminés de manière respectueuse de l'environnement. Ce produit remplit les exigences de pureté des normes européennes DIN EN 16811-1 y compris l'annexe nationale.				
Utilisation:	Pour la lutte contre le verglas et la neige glissante. Il convient d'utiliser le sel à dégeler de façon économique (10 – 20 g/m ²). Déblayer auparavant le mieux possible la neige. Respecter une distance suffisante vers les arbres et les plantes.				
Composition: (matière sèche)	Chlorure de sodium	NaCl	min.	99,5	%
	Sulfate	SO ₄ ²⁻	max.	0.5	%
	Insolubles		max.	0.01	%
	Antiagglomérant E 536	[Fe(CN) ₆] ⁴⁻	max.	10	mg/kg
Humidité:	Perte de masse à 110°C	H ₂ O	max.	0.1	%
Propriétés: Physiques	Poids en vrac, tassé et séché			1.2 - 1.3	t/m ³
	Granulométrie			0.1 – 0.9	mm
	Granulométrie moyenne			0.4 – 0.7	mm
Conditions: d'entreposage	Stocker dans des locaux secs et fermés.				
	Température de stockage			> 5	°C
	Humidité relative de l'air			< 70	%
Altération: (stockage)	Stocké correctement, ce produit se conserve indéfiniment.				
Emballage: Unité de livraison:	Code 8445: Seau en plastique blanc avec poignée et couvercle. Matériau (seau, poignée et couvercle): 100% PP (polypropylène). 56 seaux à 12,5 kg (= 700 kg) par europalette. Les seaux sont protégés et fixés sur la palette par une feuille en PE. Attention: Ne pas empiler les palettes! Les seaux se déforment sous la charge d'une palette superposée.				
Informations: complémentaires	Des informations complémentaires relatives à l'utilisation, au stockage et à la manutention du sel à dégeler, ainsi qu'aux épandages, aux aspects écologiques, à la résistance des matériaux au sel, etc. sont contenues dans la brochure "Le service hivernal". Pour tout complément d'information, on pourra également s'adresser au service d'information des Salines Suisses.				
Compléments: d'information	Salines suisses SA	Case postale CH-4133 Pratteln 1			
	Tél. : + 41 (0)61 625 51 51	ksc@saline.ch			
Certificats:					

